

Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 038/14

SynPower™ FE Motor Oil SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло высшего качества. Максимальная эффективность и защита при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

Сертификаты
Jaquar Land Rover STJLR 03.5003
Уровни эффективности
ACEA A1/B1
ACEA A5/B5
API: SL/CF
Renault RN0700
Рекомендовано для гарантийного технического обслуживания в случаях, когда предписана спецификация Ford WSS-M2C913-D.
Пригодно для использования в случаях, когда указаны спецификации Ford WSS-M2C913-A, B, C.
Дизельные двигатели Ford (кроме Ford Ka TDCi 2009 > и Galaxy 1.9 TDi 2000-2006).

Области применения

Предназначено специально для легковых автомобилей, легких грузовиков и фургонов с бензиновыми, дизельными и газовыми (СНГ) двигателями.

Рекомендовано компанией Valvoline для двигателей Ford, для которых предусмотрена спецификация Ford WSS-M2C913-D. Обрато совместимо с моторными маслами спецификаций WSS-M2C913-C и WSS-M2C913-A/B.

Для легковых автомобилей и фургонов, требующих моторное масло международного стандарта, ACEA A5/B5 или ACEA A1/B1.

Пригодно для двигателей, работающих на смеси дизельного топлива и биотоплива (тест на биоокисление MB).

Отличительные черты и преимущества

Максимальная защита и эффективность
Моторное масло SynPower содержит базовые масла самого высокого качества и новейшие присадки, которые обеспечивают максимальную защиту и эффективность при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

Совместимость с биотопливом
Предназначено для двигателей, работающих на биотопливных смесях (например, E85).

Чистота двигателя
Поддерживает исключительную чистоту двигателя благодаря уменьшению отложений.

Расход топлива
Низкая вязкость и специальные присадки обеспечивают максимальное снижение трения, что позволяет уменьшить расход топлива.

Превосходная эффективность при холодном пуске
Мгновенная подача масла при низких температурах облегчает холодный пуск и оптимальную смазку уже через несколько секунд после включения зажигания.

Защита от износа
Обеспечивает превосходную защиту от износа при любых рабочих условиях.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Моторное масло SynPower FE	
Степень вязкости по SAE	5W-30
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	9,9
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	55
Индекс вязкости ASTM D-2270	168
Вязкость, мПа·с -30°С. ASTM D-5293	<6400
Общая щелочность, мг КОН/г ASTM D-2896	10,0
Температура застывания, °С ASTM D-5949	-48
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,852
Температура вспышки, в открытом тигле Кливленда (COC), °С. ASTM D-92	220

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Соответствие европейским

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2019

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ - 038/13